

シャワーシャッター取り付け方法

タイロン株式会社 商品開発部

タイロンフレキホースとタイロンシャッターの取り付け




① タイロンフレキホースとタイロンシャッターの取り付けは、タイロンシャッターのパッケージに記載してある方法で行ってください。

※注意事項

1. 取り付けは確実に行ってください。脱落する恐れがあります。
2. タイロンフレキホースの間には支持を設けてください。支持がない状態でタイロンシャッターの開閉を行うとホースの根元に負荷がかかりホース自体が脱落する恐れがあります。
3. フィルターの目詰まりを防ぐため清掃・交換を定期的に行ってください。

タイロンシャッターに取り付ける



① フレキホースにタイロンシャッターが取り付け済みの場合です。



② フィルターの中心の穴はタイロンシャッターのつまみに挿入します



③ タイロンシャッターのつまみにフィルターを挿入した状態です。



④ 抑えリングをはめこみます。



⑤ 抑えリングをはめた状態です。



⑥ コの字金具を外から取り付けてタッピングネジで止めます。(2箇所)



コの字金具

※コの字金具の先端の爪が内側のタイロンシャッターにしっかりとひっかかるように止めてください。

タイロンシャッター
フィルター
抑えリング

フィルターの交換



① フィルターを交換する方法です。



② タッピングネジを外してコの字金具を外します。(2箇所)



③ 抑えリングを手で取り外します。



④ 抑えリングを取り外した状態です。



⑤ 中央のつまみの部分からフィルターを取り外します。



⑥ タイロンシャッターのつまみに新しいフィルターを挿入します。



⑦ 抑えリングをはめ込みます。



⑧ コの字金具を外から取り付けタッピングネジで止めます。(2箇所)